

SIP Conference C520

Ya sea que dirija una pequeña empresa desde una oficina en su hogar o que colabore en una sala de conferencias de gran tamaño, el teléfono para conferencias Snom C520 SIP utiliza tecnología Bluetooth® y DECT 6.0 para lograr realizar llamadas y reuniones sin frustraciones. El sistema sirve como un dispositivo para el espacio de trabajo personal, ya que sustituye al mismo tiempo la necesidad de un teléfono de escritorio y un teléfono de mano por separado para conferencias. Conecte su teléfono celular o sincronice un auricular con Bluetooth o DECT con el altavoz para llamadas manos libres y/o privadas. El C520 puede llegar más allá de la oficina y funcionar en una sala de conferencias de cualquier tamaño.

El sistema, con un micrófono fijo incorporado y dos micrófonos inalámbricos, es compatible con nueve o más participantes activos en una sala de conferencias pequeña.

O bien puede ampliarse fácilmente con el altavoz accesorio de expansión C52-SP DECT para incorporar 27 o más participantes activos. Ahora puede escuchar con claridad y extenderse y hablar sin gritar.



Características principales del C520

Altavoz dúplex completo en la base

Las personas que llaman pueden hablar y ser escuchadas al mismo tiempo, así como lo harían en una reunión en persona.

Flexibilidad

Compatible con hasta tres líneas/cuentas SIP, puede gestionar múltiples llamadas con las funciones avanzadas de gestión de llamadas.

Expansión inalámbrica

¿Participa en una sala de conferencia muy grande? Sincronice hasta tres altavoces de expansión C52-SP DECT para aumentar el volumen y captar micrófonos para 27 o más participantes activos.

Diseño intuitivo

Usted trabaja con una interfaz fácil de usar, una pantalla retroiluminada de gran tamaño, tres teclas programables y un teclado de navegación.

Conectividad Bluetooth para auriculares y dispositivos móviles

Bluetooth permite las llamadas manos libres y la conectividad para auriculares y dispositivos móviles. Haga y reciba llamadas de teléfonos celulares en el altavoz o sincronice su auricular favorito con el altavoz para tener una conversación privada.

Calidad de voz HD

Con la compatibilidad del códec de banda ancha G.722 para audio HD, las llamadas nunca han tenido sonidos tan ricos y realistas.

Micrófonos inalámbricos DECT 6.0

Los micrófonos portátiles e inalámbricos permiten que todos participen más allá de la mesa de conferencias.

Hasta 12 horas de tiempo de conversación para los micrófonos inalámbricos

Con 12 horas de tiempo de conversación por cada micrófono, usted tiene mucho espacio para mantener vigente una reunión con una carga.

Hasta 70 horas de tiempo de espera por micrófono inalámbrico

Con hasta 70 horas de tiempo de espera por cada micrófono, no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin carga en la mitad de una reunión.

Plataformas de carga incorporadas e inalámbricas del teléfono en la base

Las plataformas magnéticas de carga en la base mantienen los teléfonos juntos y listos para la próxima llamada.

Funcionamiento en salas pequeñas, medianas y grandes

Con un altavoz en la base, un micrófono fijo y dos inalámbricos, ErisStation es una solución flexible para una sala de conferencias de cualquier tamaño.

Garantía estándar de 2 años

Disfrute de la tranquilidad que le brinda una garantía estándar de dos años, líder en la industria.

Control automático de ganancia

- Mezcla digital
- Control de volumen: 10 niveles

Conferencia local de 3 vías

Conferencia en red multidireccional

Agenda local de hasta 200 entradas

Historial de llamadas de hasta 200 entradas

Especificaciones, pesos y dimensiones

- Color: GM (Gun Metal, gris acerado)
- APN: 80-S041-00
- UPC: A determinar
- Dimensiones del producto (Ancho x Profundidad x Altura):
Base: 10.59" x 11.10" x 3.23"
Wi-Mic: 1.82" x 2.99" x 0.99"
- Peso del producto: 3.38 lbs.
- Dimensiones de la caja (Ancho x Profundidad x Altura):
12.36" x 15.55" x 4.33"
- Peso de la caja: 4.89 lbs.
- Dimensiones del envase principal (Ancho x Profundidad x Altura):
12.83" x 8.98" x 16.26"
- Peso del envase principal: 11.05 lbs.
- Cantidad: 2

Interfaz

- Módulo DECT 6.0 RF incrustado
- DECT 6.0 (máximo 5 registros): 2 micrófonos inalámbricos, 1 auricular inalámbrico A171 y hasta 3 altavoces de expansión C52-SP
- Bluetooth: 2 conexiones
- Perfiles compatibles con Bluetooth: HFP(1.6), HSP(1.2), A2DP(1.2), AVRCP(1.4)
- Puerto Ethernet: 10/100MB
- Alimentación de la base: Alimentación Clase 3 a través de Ethernet (PoE) o adaptador de CA incluido

Características físicas

- Resolución LCD de 158 x 57 píxeles (ancho x altura) con luz de fondo (blanca)
- 3 teclas programables con teclado de navegación de 4 vías
- Micrófonos inalámbricos DECT 6.0
- Plataformas de carga incorporadas e inalámbricas del micrófono en la base
- Incluye dos micrófonos inalámbricos y un micrófono fijo
- Indicador de llamadas activas; LED verde en la base y en los teléfonos inalámbricos
- Indicador de silencio (Mute); LED rojo en la base y en los micrófonos inalámbricos
- Indicador de batería baja en el micrófono inalámbrico; LED parpadeante
- Apagado automático del micrófono inalámbrico cuando la base está apagada
- Funcionamiento en salas pequeñas, medianas y grandes
- Requiere adaptador de CA (incluido)

Audio/Voz

- Altavoz dúplex completo en la base
- Control rápido y adaptable de la retroalimentación
- Tecnología de cancelación del eco acústico
- Inserción de ruido confortable
- Reducción de ruido mejorada/Reducción dinámica de ruido (DNR)
- Control automático de ganancia
- Mezcla digital
- Control de volumen: 10 niveles

Características del teléfono

- Compatible con hasta 3 registros de cuentas SIP
- 10 tonos de timbre/melodías; 10 niveles de timbre
- 10 entradas de marcado rápido
- Premarcado con edición
- Agenda local de hasta 200 entradas
- Importación/Exportación de la agenda
- Agenda remota LDAP/Broadsoft®
- Historial de llamadas de hasta 200 entradas
- Búsqueda alfabética en agenda
- Guardado del número del registro de identificación de llamadas en la agenda o en la lista de números bloqueados
- No molestar (DND, Do Not Disturb)
- Conferencia local de 3 vías
- Conferencia en red multidireccional
- Restricción/bloqueo de llamadas (bloquear anónimos/poner en la lista negra)
- Plan de marcado/mapa digital
- Identificador de llamadas
- Transferencia de llamadas
- Llamada en espera
- Desvío de llamadas: según la línea (ocupa/siempre/no responde)
- Cronómetro de llamadas (duración de la llamada)
- Coincidencias de la agenda (llamadas entrantes y salientes)

Personalización

- Configuración de la tecla programable
- Inicio personalizado y logotipo de inactividad
- Configuración de la interfaz web (administrador y usuario)
- Personalización del archivo predeterminado

Batería/Carga

- Hasta 70 horas de tiempo de espera por micrófono inalámbrico
- Hasta 12 horas de tiempo de conversación por micrófono inalámbrico

Seguridad

- 802.1x
- 802.1pq
- Seguridad de la capa de transporte (TLS)
- Cifrado AES del archivo de configuración para aprovisionamiento (128/64/32/16 bits)
- LLDP-MED

Red

- STUN
- NAT
- RTP, SRTP
- SNTP
- VLAN
- QoS de la capa 3 (ToS, Diffserv)

Códec de voz

- Leyes A y μ para G.711
- G.722
- G.726
- G.729

Aprovisionamiento

- HTTP, HTTPS, FTP, TFTP
- Opciones DHCP: 66, 159,160
- Configuración de la interfaz web (administrador y usuario)
- PnP

Mantenimiento

- Diagnóstico: rastro pcap
- Resincronización de programación: ajuste de hora y día
- Syslog

Compatibilidad:

- Broadsoft Broadworks®
- Plataformas con base en asteriscos
- Metaswitch Networks

Otros

- Modo eco (modo conversación)
- Garantía estándar de 2 años