

Auricular DECT M55



Funciones Clave

- LCD a color de 2.4" (240 x 320 píxeles)
- 6 teclas programables retroiluminadas con LEDs de dos colores
- Bluetooth® Integrado
- Soporte de audio de alta definición
- Sujetador para cinturón integrado
- Acata con las reglas de HAC
- Hasta 19 horas de tiempo disponible para llamadas



Teclas Programables



Bluetooth® Integrado



DECT 6.0



Actualizaciones Por el Aire (OTA)



Sujetador para Cinturón



Largo Tiempo de Espera



Garantía de 3 Años

Funciones del Teléfono con Estaciones Base Compatibles

Teclas Programables

- Tecla de línea
- KeyLine¹
- Marcado rápido
- Monitoreo de teléfono ocupado²
- Zonas de buscapersonas
- Directorio
- Funciones adicionales en el software actual y futuro

Llamadas Compartidas

- Todas las llamadas compartidas son visibles y pueden ser administradas en todos los aparatos (hasta 16)
- Los teléfonos no están limitados a sólo 2 llamadas como los aparatos DECT tradicionales

Otras Funciones

- Interceptación de llamadas
- Directorio compartido con hasta 500 registros
- Directorios centrales compartidos: LDAP, XML remoto
- Directorio privado con hasta 200 registros
- Identificación de llamadas (CLIP)
- Remarcado
- Llamada en espera
- Respuesta automática (SIP y contestado desde el armazón)
- Listas de llamadas (todas las llamadas, perdidas, recibidas, marcadas)
- Retención de la llamada (privada o compartida)
- Transferencia ciega y asistida
- Desvío de llamadas
- Conferencia de 3 vías
- Notificación de llamadas perdidas
- MWI - Indicador de mensaje de voz en espera

Alcance

En el interior

- Hasta 50 metros

En el exterior

- Hasta 300 metros

Interfaz de Usuario

Pantalla

- 2.4" en diagonal
- Resolución de 240 x 320 píxeles

Otras Funciones

- Teclado retroiluminado
- 6 teclas programables retroiluminadas con LEDs de dos colores
- 3 teclas de función sensibles al contexto
- Navegación de 5 vías
- Tecla del altavoz con LED rojo cuando el altavoz está activado
- Botón para subir y bajar el volumen en el lado
- Tecla de buscapersonas en el lado
- 1 LED rojo en la parte superior para llamadas perdidas o nuevos mensajes de voz

DECT

Bandas de Frecuencia

- EU: 1880 - 1900 MHz
- EE.UU.: 1920 - 1930 MHz

Output Power

- EU < 250mW
- EE.UU. < 100 mW

Protocolos

- DECT 6.0

Otras Funciones

- Transferencias e itinerancias perfectamente integradas
- Audio de banda ancha
- Autenticación/encriptación de la base y el teléfono

Auricular

Peso (Aproximadamente)

- 188g (Auricular con pila + sujetador para cinturón)

Dimensiones (Aproximadamente)

- 188mm x 55mm x 35mm con sujetador para cinturón
- Conector: Conexión para audífono con cable de 3.5 mm
- Compatible con dispositivos auxiliares para el oído (HAC)
- Bluetooth para la conexión de los audífonos

Pila

- Tipo: Ion de litio, 1500mAh, 3.7V, 5.55Wh
- Tiempo Disponible para Llamadas (banda ancha): Hasta 12 horas
- Tiempo Disponible para Llamadas (banda estrecha): Hasta 19 horas
- Tiempo de Espera: Aproximadamente 240 horas

Cargador

Entrada

Cable fijo USB tipo A

Indicador de Carga

LED Rojo - se enciende cuando el auricular se está cargando en el armazón

Adaptador de Corriente

Potencia de Entrada

- 100-240 Voltios de CA, 50/60Hz, 300mA

Potencia de Salida

- 5V 2A

Enchufe

- Tipo usado en los EE.UU. con salida USB tipo A

Número del Producto

00004526

Estación Base Compatible

Estación Base Snom M500 SIP DECT Multicelular: 00004525 (EE.UU.)

1 - Se refiere al tipo de tecla programable que permite que las llamadas sean visibles y accesibles en diferentes teléfonos a través de oprimir una tecla. Esto es comparable al funcionamiento del antiguo sistema de teclas.

2 - Se refiere al tipo de tecla programable que permite indicar si un teléfono está ocupado en una llamada. Esto es comparable a la operación SIP BLF.